



Alpina Aqua Weisslack

Альпина Водоразбавляемая белая эмаль

Альпина Аква Вайсслак
Акриловая Белая Эмаль по дереву и металлу для высококачественных покрытий внутри и снаружи.



белый

КРАТКИЙ ОБЗОР

размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

Водоразбавляемая белая акриловая эмаль для деревянных и металлических поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Создает белоснежную стойкую поверхность. Обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Высокоэкологичный продукт.

свойства:

- белоснежная
- практически не имеет запаха во время нанесения и высыхания
- на водной основе
- атмосферостойкая, не желтеет
- быстро высыхает
- пригодна для покрытия детских игрушек
- устойчива к бытовым моющим средствам

пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ внутри и снаружи помещения. При необходимости также можно окрашивать минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон, стеклообои.

цветовые тона/ колеровка:

белый;
колеруется вручную с помощью концентратов Alpina Tint.

Время высыхания/ Температура применения: :

при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часа. Нанесение следующего слоя или материала через 8 часов.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°С.

степень глянца:

глянцевая и шелковисто-глянцевая

инструмент :

Наносить краскопультом, кистью или валиком для акриловых эмалей.
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать. Нанести лак в 2-3 слоя. Технологический перерыв между слоями краски: 6-8 час

расход:

Расход: 120 мл/м² на один слой на гладкой поверхности. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:

Alpina Грунтовка для дерева без разбавления или

Alpina Грунтовка для металла без разбавления

промежуточный слой и финишное покрытие:

Alpina Водоразбавляемая белая эмаль без разбавления.

состав:

акрилатная дисперсия, диоксид титана, вода, минеральные наполнители, гликоли/гликолевые эфиры, аддитивы.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.



Alpina Aqua Weisslack Альпина Водоразбавляемая белая эмаль

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений. При необходимости подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Металлические поверхности

Очистить поверхность от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой, обеспылить и обезжирить. Загрунтовать продуктом **Alpina Грунтовка для металла**.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем. Древесину хвойных пород снаружи грунтовать материалом **Alpina Грунтовка для дерева**. На древесину хвойных пород нанести **Alpina Водоразбавляемая белая эмаль** в 2 слоя, а лиственных пород в 3 слоя

твердый ПВХ:

Поверхности из ПВХ заматовать и обеспылить..

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Alpina Водоразбавляемая белая эмаль** пробным нанесением.

Цементные штукатурки и бетон:

На чистые слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрyтие **Alpina Водоразбавляемая белая эмаль** в разбавлении водой до 5% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания предварительно прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка Специальная Интерьерная** или **Alpina Грунтовка**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.