



Alpina Grundierung für Holz

Альпина Грунтовка для дерева

Прозрачная тонкослойная грунтовка для дерева с антисептиком. Для наружных работ.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

Тонкослойная грунтовка для необработанного дерева для наружных работ, а также для двусторонней обработки наружных окон и дверей. Сохраняет текстуру дерева, уменьшает поражение дерева грибами и водорослями, обеспечивает длительный срок службы финишного покрытия лаками, эмалями и лазурями.

свойства:

Сохраняет дышащие свойства древесины. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Уменьшает поражение грибами и водорослями. Улучшает адгезию к финишным покрытиям лаками, эмалями, лазурями.

пригодные подложки:

Сухие деревянные конструкции или изделия из дерева, только для наружных работ. Влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Непригодна для древесины, длительное время соприкасающейся с землей или водой, для сооружений, содержащих пищевые продукты и корма, а также ульев.

Наружные окна и двери допускают обработку материалом **Alpina Грунтовка для дерева** со всех сторон.

цветовые тона/ колеровка:

прозрачный;
колеруется машинным способом в системе Alpina ColorMix в оттенки древесины

Время высыхания/ Температура применения: :

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2ч. Нанесение слоя лака, эмали или лазури- через 8 часов.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.

степень глянца:

матовая

инструмент :

Наносить кистью для алкидных лаков и эмалей. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Материал запрещается наносить методами распыления!

способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать, если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной грунтовки требуемому оттенку.

Тщательно втирать грунтовку кистью в древесину. На торцевые стороны и на кромки наносить грунтовку поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем до насыщения.

расход:

примерно 100 мл/м² на 1 слой. Расход грунтовки сильно зависит от сорта дерева и вида распила.

структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи:
Alpina Грунтовка для дерева без разбавления.
промежуточный слой и финиш:
лак, эмаль или лазурь ассортимента ALPINA

состав:

алкидная смола, уайтспирит, средство для защиты дерева, добавки.

Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 630 г/л (требование ЕС по максимальному содержанию ЛОС для данного продукта (кат. A/f) - 700 г/л).

Активное вещество: толилфлуанид. Содержит карбоксилат кобальта, 2-бутаноксим - может вызывать аллергические реакции.

Alpina Grundierung für Holz Альпина Грунтовка для дерева

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Грунтовка применяется только для наружных работ.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Влажность древесины

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Внимание

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи.

Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. Избегать вдыхание паров/ аэрозолей. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим, пропиконазол. Может повлечь аллергическую реакцию.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.