



Alpina Fenster und Tür

Альпина Для окон и дверей

Альпина Фенстер унд Тур

Alpina Для окон и дверей- Белая эмаль по дереву для создания качественного покрытия дверей и окон внутри и снаружи помещения.



белый

КРАТКИЙ ОБЗОР

размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

специальная белая эмаль на алкидной основе для деревянных окон и дверей. Для внутренних и наружных работ. Препятствует слипанию соприкасающихся поверхностей. Создает стойкую поверхность. Обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Создает идеально-гладкое покрытие.

свойства:

материал прекрасно окрашивает кромки. Образует устойчивые к царапинам и очень долговечные покрытия. Не склеивает окрашенные примыкающие поверхности. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Покрытие устойчиво к бытовым мощным средствам.

пригодные подложки:

Деревянные окна и двери. Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева. При необходимости также можно окрашивать элементы из твердого ПВХ, бетон.

цветовые тона/ колеровка:

белый;
колеруется вручную с помощью концентратов Alpina Tint.

Время высыхания/ Температура применения: :

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 3ч. Нанесение следующего слоя или материала через 8 часов.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

степень глянца:

глянцевая

инструмент:

Наносить краскопультom, кистью или валиком для алкидных эмалей.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать. Нанести эмаль в 2 слоя.
Технологический перерыв между слоями: 8 час.

расход:

около 100 мл/м² на один слой на гладкой поверхности. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой (только для наружных окон и дверей):
Alpina Грунтовка для дерева без разбавления
промежуточный и финишный слой:
Alpina Для окон и дверей без разбавления.

состав:

алкидная смола, уайтспирит, двуокись титана, минеральные наполнители, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. А/і): 500 г/л.
Данный продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.



Alpina Fenster und Tür Альпина Для окон и дверей

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений. При необходимости подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем. Древесину снаружи помещений грунтовать материалом **Alpina Грунтовка для дерева**.

Влажность древесины

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

твердый ПВХ:

Поверхности из ПВХ заматовать и обеспылить..

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Alpina Для окон и дверей** пробным нанесением.

Бетон и цементные штукатурки :

На чистые слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрyтие **Alpina Alpina Для окон и дверей** в разбавлении Уайт-спиритом до 10% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания предварительно прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка Специальная Интерьерная** или **Alpina Грунтовка..**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ

ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.

Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.