


Alpina



Alpina Öl für Terrassen

Альпина Масло для терасс

Специальное масло для защиты и сохранения естественной текстуры дерева. Отлично освежает цвет и защищает деревянные поверхности внутри и снаружи помещения.



КРАТКИЙ ОБЗОР

размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

Специальное водно-дисперсионное масло для защиты и сохранения естественной текстуры дерева. Тонкослойное покрытие сохраняет текстуру древесины, защищает от загрязнений и влаги.

свойства:

- Экологически чистая
- На водной основе
- Легко наносится
- Водоотталкивающая
- Содержит УФ-фильтр (только колерованный продукт)

пригодные подложки:

изделия из натурального дерева: беседки, садовая мебель и пр. натуральная напольная террасная доска

цветовые тона/ колеровка:

3 оттенка и прозрачная база компьютерная колеровка в системе ColorMix в оттенки дерева. Необходимая УФ-защита обеспечивается только после компьютерной колеровки.

Время высыхания/ Температура применения :

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% второй слой наносить через 1-2 часа, поверхностный слой высыхает через 12 часов. В зависимости от толщины слоя и температуры поверхность полностью высыхает через 4-6 дней и может подвергаться полной нагрузке. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.

степень глянца:

шелковисто-гляцевая . Степень гляцевости может меняться в зависимости от сорта древесины

инструмент :

Нанести материал кистью. Выдержать 12-15 мин и вытереть поверхность от излишков масла мягкой ветошью. На торцевые стороны и кромки наносить дополнительный слой масла. Инструменты после использования очистить водой с мылом.

способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать, если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованного масла требуемому цвету. Нанести масло в 2-3 слоя. (При обновлении поверхности может быть достаточно 1-го слоя) Технологический перерыв между слоями масла: 1-2 часа

расход:

Расход: 65 мл/м² на 1 слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

структура покрытия /разбавление:

предварительное грунтование: только для наружных работ грунтовкой **Alpina Грунтовка для дерева**

промежуточные и финишный слой :
Alpina Масло для терасс без разбавления.

состав:

натуральные масла, дисперсия акрилата, пигменты, вода, гликоли/гликолевые эфиры, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. Af): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 5 г/л ЛОС.



Alpina Öl für Terrassen Альпина Масло для терасс

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений. При необходимости подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные конструкции:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем. На древесину хвойных пород нанести **Alpina Масло для терасс** в 2 слоя, а лиственных пород в 3 слоя. На кромки и торцы нанести дополнительный слой.

Влажность древесины

При грунтовании, окрашивании, лакировке и обработке маслом влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания, зашлифовать. При наружных работах загрунтовать материалом **Alpina Грунтовка для дерева**.

Старые покрyтия лаками, эмалями, лазурями.:

Старые покрyтия удалить, поверхность обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрyтия очистить до прочного основания. Прочнодержащиеся покрyтия тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с **Alpina Масло для терасс** пробным нанесением.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить. При наружных работах загрунтовать материалом **Alpina Грунтовка для дерева**.

напольные деревянные поверхности

Для лакирования паркетных полов использовать продукт **Alpina Для Паркета**. **Alpina Масло для терасс** подходит для защиты натуральной напольной терассной доски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой мылом.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.